

Spantenloser Abrollcontainer

Typ	Inhalt ca. m ³	Länge ca. mm	Breite ca. mm	Höhe ca. mm	Gewicht ca. kg	Nutzlast ca. kg	Preis €
GRB-SLC 50	9,2	5000	2330	800	1490	12000	Auf Anfrage
GRB-SLC 55	10,1	5500	2330	800	1590	12000	Auf Anfrage
GRB-SLC 60	11	6000	2330	800	1700	12000	Auf Anfrage
GRB-SLC 65	12,1	6500	2330	800	1850	12000	Auf Anfrage

Für alle Haken- und Seilsysteme, entsprechend der aktuellen StZVO und den UVV.

Hergestellt aus Gütestahl S 235 JRG2 in Massivbauweise unter Anlegung strenger Qualitätsmaßstäbe.

Standardausführung:

Unterbau aus INP 180 – im Überrollbereich verstärkt – mit zwei auswechselbaren, abschmierbaren Stahlaufrollen, Verriegelungsösen und Aufzugsbügel. Bodenversteifungen im Abstand von 665 mm aus U 80/50-Profilen.

Materialstärken Boden 5 mm, Wände 3 mm. **Stirnwand gerade**, Seitenwände spantenlos durch Kantungen selbststabilisierend, stabiler Oberrahmen aus Rechteckrohr. **2-flügelige Hecktüre** mit Zentralverriegelung gemäß UVV. Umlaufend Planenhaken mit Seilführung.

Sonderausstattung gegen Mehrpreis, wie z.B.:

- Stirnwand schräg verlaufend hochgezogen
- Pendel-/Rampenklappe mit Zugfederentlastung
- Zurrmulde 2,5 to., Zurröse 5 to.
- Ringbock 5,3 to.

Allseitig mit einer bleifreien, schadstoffarmen Dickschicht-Grundierung versehen, außen zusätzlich lackiert im RAL-Farbtönen Ihrer Wahl.

UVV-Erstprüfung nach DGUV-Regel 114-010 mit Prüfplakette.



A. Bittner GmbH & Co. KG • Behälter- und Stahlbau • Fachgroßhandel
Kreisstraße 35 • 85410 Untermarchenbach

☎ 081 67 / 69 70-0 • 📠 081 67 / 69 70-66 • ✉ info@bita-container.de • 🌐 www.bita-container.de
 Änderung und Irrtum vorbehalten! Nachdruck verboten! (Stand: 5/19)